

Özellikler

Kullanım Alanı	Kurtarma aletleri, gerdirme aletleri, presler vs.
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Teslimat kapsamı	Toz Muhafazalı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Kaplin demonte durumdayken yük altında bırakılmamalıdır.

Açıklama

Damlasız bağlanma ve ayırma.

Çok Yüksek Basınçlar için Geçmeli Kaplin.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	L (mm)	Çalışma basıncı (bar)	SF бүк.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış