

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| Model | Snap-tite Seri H |
| Bağlantı 1 | BSP iç dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Açıklama

Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) | SF бүк.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| SKS 06 IR SN H | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 10 IR SN H | 10 | G 3/8" -19 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 13 IR SN H | 12 | G 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 20 IR SN H | 19 | G 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 25 IR SN H | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 32 IR SN H | 31 | G 1.1/4" -11 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 40 IR SN H | 38 | G 1.1/2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 50 IR SN H | 51 | G 2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 65 IR SN H | 65 | G 2.1/2" -11 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 75 IR SN H | 76 | G 3" -11 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Ürün türleri

SKS IR SN H VA Geçmeli Kaplin, Erkek, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik

Aksesuar

SKS ZUBS SN H Kaplin Toz Koruması, SKS..SN H