SKS IR SN H
Geçmeli Kaplin, Erkek

Özellikler

Kullanım Alanı	Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs.
Model	Snap-tite Seri H
Bağlantı 1	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
SKS 06 IR SN H	6	G 1/4" -19	450,0	2	-40	90
SKS 10 IR SN H	10	G 3/8" -19	310,0	2	-40	90
SKS 13 IR SN H	12	G 1/2" -14	280,0	2	-40	90
SKS 20 IR SN H	19	G 3/4" -14	245,0	2	-40	90
SKS 25 IR SN H	25	G 1" -11	140,0	2	-40	90
SKS 32 IR SN H	31	G 1.1/4" -11	125,0	2	-40	90
SKS 40 IR SN H	38	G 1.1/2" -11	105,0	2	-40	90
SKS 50 IR SN H	51	G 2" -11	105,0	2	-40	90
SKS 65 IR SN H	65	G 2.1/2" -11	70,0	2	-40	90
SKS 75 IR SN H	76	G 3" -11	55,0	2	-40	90

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Ürün türleri

SKS IR SN H VA	Geçmeli Kaplin, Erkek, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik

Aksesuar

SKS ZUBS SN H	Kaplin Toz Koruması, SKS..SN H

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.