

# SKS IR SN H VA

Geçmeli Kaplin, Erkek, Paslanmaz Çelik

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| <b>Model</b>                | Snap-tite Seri H  |
| <b>Bağlantı 1</b>           | BSP iç dış silindirik                                   |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.         |
| <b>Malzeme</b>              | Paslanmaz çelik   |



## Açıklama

Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

## Ürün

| Tanım             | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) | SF бүк.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|-------------------|-----|------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| SKS 06 IR SN H VA | 6   | G 1/4" -19       | 345,0                 | 2        | -29                             | 190                             |
| SKS 10 IR SN H VA | 10  | G 3/8" -19       | 280,0                 | 2        | -29                             | 190                             |
| SKS 13 IR SN H VA | 12  | G 1/2" -14       | 260,0                 | 2        | -29                             | 190                             |
| SKS 20 IR SN H VA | 19  | G 3/4" -14       | 140,0                 | 2        | -29                             | 190                             |
| SKS 25 IR SN H VA | 25  | G 1" -11         | 140,0                 | 2        | -29                             | 190                             |

BD = Çalışma basıncı - SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

SKS ZUBS SN H Kaplin Toz Koruması, SKS..SN H