

SKSS HL FS

Geçmeli Kaplin, Erkek, Perde

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Genel Kullanım örneğın Sanayi, İř Makinaları, Tarım vs.
Model	Perde Baęlantılı Kaplin
Baęlantı 1	metrik dıř dıř, silindirik
Sızdırmazlık řekli 1	24° ie havřalı
bununla uyumludur	Stucchi
Malzeme	elik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Aıklama

Standart mil baęlantılarında, iřletme basıncını belirlerken baęlantının izin verilen maksimum alıřma basıncı dikkate alınmalıdır. ISO 16028'e uygun Kaplinlerle deęiřtirilebilir.

Aıklama

Düz alınılı Geçmeli Kaplinler, yüksek basın ve basınlı darbelere göre tasarlanmıřtır. Basın Kayıpsız Yüksek Debiler iin. evre kirlilięi konusunda hassas olan alanlarda kullanılması uygundur.

Sipariřle ilgili bilgiler

Bařka Basın ve Sıcaklık Deęerlerinde mevcuttur.

Ürün

Tanım	DN*	Tip	Borunun dıř apı iin (mm)	Baęlantı dıřlisi	Model ebadı	alıřma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yaę sıcaklıęı min. (°C)	Mineral yaę sıcaklıęı max. (°C)
SKSS 08 HL 2 FS	8	L	10	M 16x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKSS 10 HL 2 FS	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKSS 10 HL 3 FS	10	L	12	M 18x1,5	3	350,0	4,0	-20	100
SKSS 13 HL 2 FS	12	L	15	M 22x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKSS 13 HL 3 FS	12	L	15	M 22x1,5	3	350,0	4,0	-20	100

DN = Nominal ap, nominal geniřlik – SF baęlı. = Güvenlik faktörü baęlanmış

Aksesuar

SKS ZUBS FS Kaplin Toz Koruması, SKS..FS