

TKM MV H 90

Valflü Temperleme Kaplini DiŖi, 90° Açđ

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Bađlantı 1 | metrik dıŖ diŖ, silindirik |
| Sızdırmazlık Ŗekli 1 | 60° ie havŖalı |
| Malzeme | Pirin |



SipariŖle ilgili bilgiler

BaŖka Basın ve Sıcaklık Deđerlerinde mevcuttur.

Ürün

| Tanım | DN* | Bađlantı diŖlisi | FiŖ ölçüsü (mm) | alıŖma basıncı (bar) | SF bük.* | Mineral yađ sıcaklıđı min. (°C) | Mineral yađ sıcaklıđı max. (°C) | SW (mm) |
|-------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| TKM 09 MV 02 H 90 | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 MV 06 H 90 | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 13 MV 08 H 90 | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = Nominal ap, nominal geniŖlik – SF bađl. = Güvenlik faktörü bađlanmış – SW = Anahtar geniŖliđi