# TKM MV HB

Valflı Tempereleme Kaplini Dişi

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | 60°' içe havşalı |
| **Malzeme** | Pirinç |



## Siparişle ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

## Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Fiş ölçüsü (mm) | Çalışma basıncı (bar) | SF bük.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 06 HB** | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 09 MV 10 HB** | 10 | G 3/8" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 19 |
| **TKM 13 MV 06 HB** | 6 | G 1/4" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| **TKM 13 MV 10 HB** | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| **TKM 19 MV 13 HB** | 12 | G 1/2" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 30 |
| **TKM 19 MV 20 HB** | 19 | G 3/4" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 30 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış – SW = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*