

TKM MV HB

Valflü Tempereleme Kaplini DiŒi

HANSA FLEX

Özellikler

Baęlantı 1	BSP dıŒ dıŒ silindirik
Sızdırmazlık Œekli 1	60° ie havŒalı
Malzeme	Pirin



SipariŒle ilgili bilgiler

BaŒka Basın ve Sıcaklık Deęerlerinde mevcuttur.

Ürün

Tanım	DN*	Baęlantı diŒlisi	FiŒ ölçüsü (mm)	alıŒma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yaę sıcaklıęı min. (°C)	Mineral yaę sıcaklıęı max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 MV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 MV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 MV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 MV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 MV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 MV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = Nominal ap, nominal geniŒlik – SF baęl. = Güvenlik faktörü baęlanmış – SW = Anahtar geniŒlięi