

TKM MV HB 45

Valflü Temperleme Kaplini DiŒi, 45° Açđ

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|------------------------|
| Bađlantı 1 | BSP dıŒ diŒ silindirik |
| Sızdırmazlık Œekli 1 | 60° ie havŒalı |
| Malzeme | Pirin |



SipariŒle ilgili bilgiler

BaŒka Basın ve Sıcaklık Deđerlerinde mevcuttur.

Ürün

| Tanım | DN* | Bađlantı diŒlisi | FiŒ ölçüsü (mm) | alıŒma basıncı (bar) | SF bük.* | Mineral yađ sıcaklıđı min. (°C) | Mineral yađ sıcaklıđı max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| TKM 09 MV 06 HB 45 | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 13 MV 10 HB 45 | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = Nominal ap, nominal geniŒlik – SF bađl. = Güvenlik faktörü bađlanmış – SW = Anahtar geniŒliđi