# TKM MV IR

Valflı Tempereleme Kaplini Dişi

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP iç diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| **Malzeme** | Pirinç |



## Siparişle ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

## Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Fiş ölçüsü (mm) | Çalışma basıncı (bar) | SF bük.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 06 IR** | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 13 MV 06 IR** | 6 | G 1/4" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 13 MV 10 IR** | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış – SW = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*