

# TKM MV IR

Valflü Temperleme Kaplini DiŒi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Baęlantı 1</b>	BSP iç diŒ silindirik
<b>Sızdırmazlık Őekli 1</b>	Form A, B ve E Blok Baęlantıları ile uyumludur.
<b>Malzeme</b>	Pirinç



## SipariŒle ilgili bilgiler

BaŒka Basınç ve Sıcaklık Deęerlerinde mevcuttur.

## Ürün

Tanım	DN*	Baęlantı diŒlisi	FiŒ ölçüsü (mm)	ÇalıŒma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yaę sıcaklıęı min. (°C)	Mineral yaę sıcaklıęı max. (°C)	SW (mm)
<b>TKM 09 MV 06 IR</b>	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
<b>TKM 13 MV 06 IR</b>	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	17
<b>TKM 13 MV 10 IR</b>	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22

DN = Nominal çap, nominal geniŒlik – SF baęl. = Güvenlik faktörü baęlanmış – SW = Anahtar geniŒlięi