

# TKM OV H

## Valfsüz Temperleme Kaplinları Manşonu

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1           | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 60° içe havşalı            |
| Malzeme              | Pirinç                     |



### Siparişe ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

### Ürün

| Tanım          | DN* | Bağlantı dişlisi | Fiş ölçüsü<br>(mm) | Çalışma basıncı<br>(bar) | SF бүк.* | Mineral yağ sıcaklığı min.<br>(°C) | Mineral yağ sıcaklığı max.<br>(°C) | SW<br>(mm) |
|----------------|-----|------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| TKM 09 OV 02 H | 2   | M 10x1           | 9                  | 15,0                     | 3        | -15                                | 150                                | 17         |
| TKM 09 OV 06 H | 6   | M 14x1,5         | 9                  | 15,0                     | 3        | -15                                | 150                                | 17         |
| TKM 13 OV 08 H | 8   | M 16x1,5         | 13                 | 15,0                     | 3        | -15                                | 150                                | 22         |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış – SW = Anahtar genişliği