

# TKM OV HB

## Valfsız Tempereleme Kaplinları Manşonu

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	60° içe havşalı
Malzeme	Pirinç



### Siparişe ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

### Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Fiş ölçüsü (mm)	Çalışma basıncı (bar)	SF бүк.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 OV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış – SW = Anahtar genişliği