

TKM OV HB 90

Valfsız Tempereleme Kaplinları Manşonu, 90° Aç

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|------------------------|
| Bağlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 60° içe havşalı |
| Malzeme | Pirinç |



Siparişe ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Fiş ölçüsü (mm) | Çalışma basıncı (bar) | SF бүк.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| TKM 09 OV 06 HB 90 | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 OV 10 HB 90 | 10 | G 3/8" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 19 |
| TKM 13 OV 10 HB 90 | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış – SW = Anahtar genişliği