TKM OV IR

Valfsız Tempereleme Kaplinları Manşonu

Özellikler

Bağlantı 1	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Malzeme	Pirinç



Siparişle ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Fiş ölçüsü (mm)	Çalışma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 OV 06 IR	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 13 OV 06 IR	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	17
TKM 13 OV 10 IR	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış – SW = Anahtar genişliği

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.