

TKM OV MM ND

Valfsız Tempereleme Kaplinları Manşonu

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Bağlantı 1 | Hortum bağlantı |
| O-halka contası | Viton, PTFE kaplamalı |
| Malzeme | Pirinç |



Siparişe ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

Ürün

| Tanım | DN* | Hortum bağlantısı (mm) | Fiş ölçüsü (mm) | Çalışma basıncı (bar) | SF бүк.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|--------------------|-----|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| TKM 09 OV 06 MM ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 OV 10 MM ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 10 MM ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 13 MM ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 OV 16 MM ND | 16 | 16 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 OV 19 MM ND | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış