

# TKM S MV H

Valflü Temperleme Kaplini DiŒi, Kilidini Açma Emniyetli

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Baęlantı 1</b>           | metrik dış diŒ, silindirik |
| <b>Sızdırmazlık Œekli 1</b> | 60° ie havŒalı            |
| <b>Malzeme</b>              | Pirin                     |



## Ürün

| Tanım                   | DN* | Baęlantı diŒlisi | FiŒ ölçüsü<br>(mm) | alıŒma basıncı<br>(bar) | SF bük.* | Mineral yaę sıcaklıęı min.<br>(°C) | Mineral yaę sıcaklıęı<br>max.<br>(°C) | SW<br>(mm) |
|-------------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>TKM 09 S MV 06 H</b> | 6   | M 14x1,5         | 9                  | 15,0                     | 3        | -15                                | 150                                   | 17         |
| <b>TKM 13 S MV 08 H</b> | 8   | M 16x1,5         | 13                 | 15,0                     | 3        | -15                                | 150                                   | 22         |

DN = Nominal ap, nominal geniŒlik – SF baęl. = Güvenlik faktörü baęlanmış – SW = Anahtar geniŒlięi