ND FL / ND FS
Takma Nipeli, BEL / BES

Özellikler

Bağlantı 1	Boru ağzı
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Kısaltma	BEL / BES
Standart	ISO 8434-1
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı





Açıklama

Hasar görmeyen nipeller yeniden kullanılabilir.
Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir.
Yeni yapılarda kullanmayın; ND...FL için tavsiyemiz: ND...AOL.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Tip	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Aksesuar

ND ASR GE, RO, BL	Takma Nipeli için Kenar Halkası

Ek elemanlar

VOM	Ön Montaj Ağzı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.