
# PN FS VA
Pres Nipeli, BES

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipeli |
| **Bağlantı 1** | Boru ağzı |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Kesme halkası bağlantısı |
| **Kısaltma** | BES |
| **Standart** | ISO 8434-1 |
| **Tip** | ağır |
| **Malzeme** | Paslanmaz çelik |






## Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir.
Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.
Yeni yapılarda kullanmayın; tavsiyemiz: PN...AOS...VA.

## Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Çalışma basıncı (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 FS 03 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 6,0 | 58,3 |
| **PN 06 FS 04 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 8,0 | 60,8 |
| **PN 06 FS VA** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 10,0 | 63,3 |
| **PN 06 FS 08 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 12,0 | 65,3 |
| **PN 08 FS 04 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | 8,0 | 60,8 |
| **PN 08 FS 06 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | 10,0 | 61,3 |
| **PN 08 FS VA** | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | 12,0 | 65,3 |
| **PN 10 FS 06 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | 10,0 | 63,8 |
| **PN 10 FS 08 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | 12,0 | 63,8 |
| **PN 10 FS VA** | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | 14,0 | 65,3 |
| **PN 13 FS 08 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 12,0 | 65,8 |
| **PN 13 FS VA** | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 16,0 | 70,3 |
| **PN 13 FS 16 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 20,0 | 73,8 |
| **PN 16 FS VA** | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | 20,0 | 79,0 |
| **PN 20 FS 16 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 20,0 | 80,0 |
| **PN 20 FS VA** | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 25,0 | 88,0 |
| **PN 25 FS 20 VA** | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 25,0 | 88,5 |
| **PN 25 FS VA** | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 30,0 | 98,5 |
| **PN 32 FS VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | 38,0 | 124,0 |

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **PN FS** | Pres Nipeli, BES, Çelik |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*