


# L O HJOF VA

## Blok Adaptör, L-Form

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	UN/UNF dış dış
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Form F
<b>Bağlantı 2 + 3</b>	ORFS dış dış
<b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b>	düzalın O-Ring contalama
<b>Model</b>	Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir
<b>Dizayn</b>	L-Form
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik



### Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar  
İstek üzerine FPM (Viton)

### Ürün

Tanım	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
<b>L O 04 HJOF VA</b>	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	14	16	8,92 x 1,83	7,66 x 1,78
<b>L O 06 HJOF VA</b>	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
<b>L O 08 HJOF VA</b>	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
<b>L O 10 HJOF VA</b>	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
<b>L O 12 HJOF VA</b>	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
<b>L O 16 HJOF VA</b>	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	36	41	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78

SW = Anahtar genişliği

### Ürün türleri

**L O HJOF** Blok Adaptör, L-Form, Çelik