
# T HB AB

Blok Adaptör, T-Form

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | 60°' içe havşalı |
| **Bağlantı 2 + 3** | BSP Somunlu |
| **Sızdırmazlık şekli 2 + 3** | 60°'lik dış havşa |
| **Model** | Blok Adaptör |
| **Dizayn** | T-Form |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |






## Ürün

| Tanım | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S2 + S3 |
|---|---|---|---|---|
| **T HB 04 AB** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| **T HB 06 AB** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| **T HB 08 AB** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| **T HB 12 AB** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| **T HB 16 AB** | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 41 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*