
T HRK HJ

Blok Adaptör, T-Form

Özellikler

Bağlantı 1	BSPT dış diş konik
Sızdırmazlık şekli 1	dişten contalama
Bağlantı 2 + 3	UN/UNF dış diş
Sızdırmazlık şekli 2 + 3	74°'lik dış havşa
Model	Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir
Dizayn	T-Form
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı





Ürün

Tanım	G1	G2 + G3	SW (mm)
T HRK 02 HJ 04	R 1/8" K	7/16" -20 UNF	11
T HRK 02 HJ 05	R 1/8" K	1/2" -20 UNF	13
T HRK 04 HJ	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14
T HRK 04 HJ 05	R 1/4" K	1/2" -20 UNF	14
T HRK 04 HJ 06	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	14
T HRK 06 HJ	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19
T HRK 06 HJ 08	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
T HRK 06 HJ 10	R 3/8" K	7/8" -14 UNF	19
T HRK 08 HJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
T HRK 08 HJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22
T HRK 08 HJ 12	R 1/2" K	1.1/16" -12 UN	27
T HRK 12 HJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27
T HRK 12 HJ 10	R 3/4" K	7/8" -14 UNF	27
T HRK 16 HJ	R 1" K	1.5/16" -12 UN	33

SW = Anahtar genişliği

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.