


# T HROK HJ VA

Blok Adaptör, T-Form

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	O-Ringli Çember Pullu
<b>Bağlantı 2 + 3</b>	UN/UNF dış dış
<b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b>	74°'lik dış havşa
<b>Model</b>	Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir
<b>Dizayn</b>	T-Form
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik



## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

Tanım	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T HROK 06 HJ 08 VA</b>	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22	13,94 x 2,62
<b>T HROK 02 HJ 04 VA</b>	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
<b>T HROK 04 HJ 06 VA</b>	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

## Ürün türleri

**T HROK HJ** Blok Adaptör, T-Form, Çelik

## Yedek Parçalar

**KAMMRING G** Hazne Halkası, Inç