

GVM 50

Gliserinsiz Vakum Manometresi

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|---|
| Model | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Bağlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | muyuluyla yassı kapatır |
| Bağlantı | alt |
| Standart | EN 837-1 |
| Susturma | gliserin dolgusu sayesinde |
| Sıcaklık sahası | Orta max. +60 ° C. Ortam -20 ° C ile +60 ° C |



Açıklama

Bekleme yükündeki kullanım alanı: 3/4 x skala uç değeri.

Değiştirme yükündeki kullanım alanı: 2/3 x skala uç değeri.

Ürün

| Tanım | Nominal büyüklük çapı | Skala alanı | Kalite sınıfı | Bağlantı |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| GVM 50 -1+0 | 50 | -1...0 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| GVM 50 -1+0.6 | 50 | -1...+0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| GVM 50 -1+1.5 | 50 | -1...+1,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| GVM 50 -1+3 | 50 | -1...+3 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| GVM 50 -1+5 | 50 | -1...+5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| GVM 50 -1+9 | 50 | -1...+9 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| GVM 50 -1+15 | 50 | -1...+15 | 2,5 | G 1/4" -19 |