

# GVM 63 HFR

Gliserinsiz Vakum Manometresi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
<b>Sabitleme</b>	Sabitleme delikleri olan ön halka
<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	muyuluyla yassı kapatır
<b>Bağlantı</b>	arka, merkezi
<b>Standart</b>	EN 837-1
<b>Susturma</b>	gliserin dolgusu sayesinde
<b>Sıcaklık sahası</b>	Orta max. +60 ° C. Ortam -20 ° C ile +60 ° C



## Açıklama

Bekleme yükündeki kullanım alanı: 3/4 x skala uç değeri.

Değiştirme yükündeki kullanım alanı: 2/3 x skala uç değeri.

## Ürün

Tanım	Nominal büyüklük çapı	Skala alanı	Kalite sınıfı	Bağlantı
<b>GVM 63 -1+0 HFR</b>	63	-1...0	1,6	G 1/4" -19
<b>GVM 63 -1+0.6 HFR</b>	63	-1...+0,6	1,6	G 1/4" -19
<b>GVM 63 -1+1.5 HFR</b>	63	-1...+1,5	1,6	G 1/4" -19
<b>GVM 63 -1+3 HFR</b>	63	-1...+3	1,6	G 1/4" -19
<b>GVM 63 -1+5 HFR</b>	63	-1...+5	1,6	G 1/4" -19
<b>GVM 63 -1+9 HFR</b>	63	-1...+9	1,6	G 1/4" -19
<b>GVM 63 -1+15 HFR</b>	63	-1...+15	1,6	G 1/4" -19