GVM 80 H
Gliserinsiz Vakum Manometresi

Özellikler

Model	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	muyluyla yassı kapatır
Bağlantı	arka, merkezi
Standart	EN 837-1
Susturma	gliserin dolgusu sayesinde
Sıcaklık sahası	Orta max. +60 ° C. Ortam -20 °C ile +60 °C



Açıklama

Bekleme yükündeki kullanım alanı: 3/4 x skala uç değeri.
Değiştirme yükündeki kullanım alanı: 2/3 x skala uç değeri.

Ürün

Tanım	Nominal büyüklük çapı	Skala alanı	Kalite sınıfı	Bağlantı
GVM 80 -0.6+0 H	80	-0,6...0	1,6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+0 H	80	-1...0	1,6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+0.6 H	80	-1...+0,6	1,6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+1.5 H	80	-1...+1,5	1,6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+3 H	80	-1...+3	1,6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+5 H	80	-1...+5	1,6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+9 H	80	-1...+9	1,6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+15 H	80	-1...+15	1,6	G 1/4" -19

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.