HFM SKE VA
Ölçme Hortumu

Özellikler

Kullanım Alanı	Ölçme tekniği
Model	Hortum hattı DN 2 ile ölçme bağlantıları M 16 x 2
İç Kat	Poliamid
Takviye Kat	Aramitten yapılmış bir örgü iç kaplaması
Dış Kat	Poliüretan
Teslimat kapsamı	Toz Muhafazalı
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağı ve glikol bazlı sıvılar



Açıklama

Bağlantılar, paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Ürün

Tanım	Dış çap (mm)	İç çap (mm)	Maks. çalışma basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Uzunluk (mm)
HFM SKE 200 VA	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300 VA	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400 VA	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630 VA	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800 VA	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000 VA	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500 VA	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000 VA	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500 VA	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200 VA	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000 VA	5,5	2	630	35	4000

Ürün türleri

HFM SKE

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.