

HFM SKE 12

Ölçme Hortumu

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Ölçme tekniği
Model	Hortum hattı DN 2 ile ölçme bağlantıları S 12,65 x 1,5
İç Kat	Poliamid
Takviye Kat	Aramitten yapılmış bir örgü iç kaplaması
Dış Kat	Poliüretan
Teslimat kapsamı	Toz Muhafazalı
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağı ve glikol bazlı sıvılar



Ürün

Tanım	Dış çap (mm)	İç çap (mm)	Maks. çalışma basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Uzunluk (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000