

# HFM SKE 16

## Ölçme Hortumu

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Ölçme tekniği
<b>Model</b>	Hortum hattı DN 2 ile ölçme bağlantıları M 16 x 1,5
<b>İç Kat</b>	Poliamid
<b>Takviye Kat</b>	Aramitten yapılmış bir örgü iç kaplaması
<b>Dış Kat</b>	Poliüretan
<b>Teslimat kapsamı</b>	Toz Muhafazalı
<b>Sıcaklık min.</b>	-20 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Akışkanlar</b>	Mineral yağı ve glikol bazlı sıvılar



### Ürün

Tanım	Dış çap (mm)	İç çap (mm)	Maks. çalışma basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Uzunluk (mm)
HFM SKE 400-16	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-16	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-16	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-16	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-16	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-16	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-16	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-16	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-16	5,5	2	630	35	4000