# RMM 50 HKR
Gliserinsiz Manometre

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Sabitleme** | Sıkıştırma halkası |
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | muyluyla yassı kapatır |
| **Bağlantı** | arka, merkezi |
| **Standart** | EN 837-1 |
| **Sıcaklık sahası** | Orta max. +60 ° C.<br>Ortam -20 °C ile +60 °C |




## Açıklama

Bekleme yükündeki kullanım alanı: 3/4 x skala uç değeri.
Değiştirme yükündeki kullanım alanı: 2/3 x skala uç değeri.

## Ürün

| Tanım | Nominal büyüklük çapı | Skala alanı | Kalite sınıfı | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 50-0.6 HKR** | 50 | 0...0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-1 HKR** | 50 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-2.5 HKR** | 50 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-4 HKR** | 50 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-6 HKR** | 50 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-10 HKR** | 50 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-16 HKR** | 50 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-25 HKR** | 50 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-40 HKR** | 50 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-60 HKR** | 50 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-100 HKR** | 50 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-160 HKR** | 50 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-250 HKR** | 50 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-315 HKR** | 50 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-400 HKR** | 50 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*