

# RMM 63 HKO

Gliserinsiz Manometre

## Özellikler

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Model</b>                | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| <b>Bağlantı 1</b>           | BSPT dış dış konik                                   |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | muyuluyla yassı kapatır                              |
| <b>Bağlantı</b>             | arka, merkezi  |
| <b>Standart</b>             | EN 837-1   |
| <b>Sıcaklık sahası</b>      | Orta max. +60 ° C.<br>Ortam -20 ° C ile +60 ° C      |



## Açıklama

Bekleme yükündeki kullanım alanı: 3/4 x skala uç değeri.

Değiştirme yükündeki kullanım alanı: 2/3 x skala uç değeri.

## Ürün

| Tanım         | Nominal büyüklük çapı | Skala alanı | Kalite sınıfı | Bağlantı     |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------|
| RMM 63-4 HKO  | 63                    | 0...4       | 2,5           | R 1/4" -19 K |
| RMM 63-6 HKO  | 63                    | 0...6       | 2,5           | R 1/4" -19 K |
| RMM 63-10 HKO | 63                    | 0...10      | 2,5           | R 1/4" -19 K |
| RMM 63-16 HKO | 63                    | 0...16      | 2,5           | R 1/4" -19 K |