# RVM 40 HKR
Gliserinsiz Vakum Manometresi

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Sabitleme** | Sıkıştırma halkası |
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | muyluyla yassı kapatır |
| **Bağlantı** | arka, merkezi |
| **Standart** | EN 837-1 |
| **Sıcaklık sahası** | Orta max. +60 ° C.<br>Ortam -20 °C ile +60 °C |




## Açıklama

Bekleme yükündeki kullanım alanı: 3/4 x skala uç değeri.
Değiştirme yükündeki kullanım alanı: 2/3 x skala uç değeri.

## Ürün

| Tanım | Nominal büyüklük çapı | Skala alanı | Kalite sınıfı | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| **RVM 40 -1 +0 HKR** | 40 | -1...0 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 40 -1 +0.6 HKR** | 40 | -1...+0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 40 -1 +1.5 HKR** | 40 | -1...+1,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 40 -1 +3 HKR** | 40 | -1...+3 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 40 -1 +5 HKR** | 40 | -1...+5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 40 -1 +9 HKR** | 40 | -1...+9 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 40 -1 +15 HKR** | 40 | -1...+15 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*