
# BOE R
## Valflı Yağ Tahliye Cıvatası

HANSA-FLEX

### Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Form A |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Model** | Tahliye vanası |
| **Teslimat kapsamı** | bakır halkalı ve kapatma kapaklı |
| **Sıcaklık min.** | -30 °C |
| **Sıcaklık max.** | 200 °C |






### Açıklama

Koruma kapağındaki rondelanın malzemesi: NBR.
Valf yuvasındaki contanın maddesi: FPM (Viton).

### Açıklama

BOE yağ tahliyesi vidası, bekleme durumunda kapalıdır (conta halkası izolasyonu). Yağ tahliyesi hortumunun vidası açılığında valf açılır ve yağ akıp gidebilir.

### Ürün

| Tanım | G1 | G2 | Malzeme |
|---|---|---|---|
| **BOE R 1/4** | G 1/4" -19 | M 22 x 1,5 | Çelik |
| **BOE R 3/8** | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | Çelik |
| **BOE R 1/2** | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | Çelik |
| **BOE R 5/8** | G 5/8" -14 | M 26 x 1,5 | Çelik |
| **BOE R 3/4** | G 3/4" -14 | M 26 x 1,5 | Çelik / pirinç |
| **BOE R 7/8** | G 7/8" -14 | M 26 x 1,5 | Çelik / pirinç |
| **BOE R 1** | G 1" -11 | M 26 x 1,5 | Pirinç |
| **BOE R 1 1/4** | G 1.1/4" -11 | M 26 x 1,5 | Pirinç |
| **BOE R 1 1/2** | G 1.1/2" -11 | M 26 x 1,5 | Pirinç |

### Aksesuar

| | |
|---|---|
| **BOE ABLASS** | Yağ Tahliye Hortumu |
| **BOE ABLASS 90** | Yağ Tahliye Hortumu |

### Yedek Parçalar

| | |
|---|---|
| **BOE DICHTSCHEIBE** | BOE Tahliye Cıvatası için Rondela |
| **BOE KAPPE** | Tahliye Cıvataları için Kapatma Kapağı |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*