BOE R
Valflı Yağ Tahliye Cıvatası

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Model	Tahliye vanası
Teslimat kapsamı	bakır halkalı ve kapatma kapaklı
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	200 °C





Açıklama

Koruma kapağındaki rondelanın malzemesi: NBR.
Valf yuvasındaki contanın maddesi: FPM (Viton).

Açıklama

BOE yağ tahliyesi vidası, bekleme durumunda kapalıdır (conta halkası izolasyonu). Yağ tahliyesi hortumunun vidası açılığında valf açılır ve yağ akıp gidebilir.

Ürün

Tanım	G1	G2	Malzeme
BOE R 1/4	G 1/4" -19	M 22 x 1,5	Çelik
BOE R 3/8	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	Çelik
BOE R 1/2	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	Çelik
BOE R 5/8	G 5/8" -14	M 26 x 1,5	Çelik
BOE R 3/4	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	Çelik / pirinç
BOE R 7/8	G 7/8" -14	M 26 x 1,5	Çelik / pirinç
BOE R 1	G 1" -11	M 26 x 1,5	Pirinç
BOE R 1 1/4	G 1.1/4" -11	M 26 x 1,5	Pirinç
BOE R 1 1/2	G 1.1/2" -11	M 26 x 1,5	Pirinç

Aksesuar

BOE ABLASS	Yağ Tahliye Hortumu
BOE ABLASS 90	Yağ Tahliye Hortumu

Yedek Parçalar

BOE DICHTSCHEIBE	BOE Tahliye Cıvatası için Rondela
BOE KAPPE	Tahliye Cıvataları için Kapatma Kapağı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.