

# FK KG HR MG

İtfaiye Bağlantıları için Sabit Kaplin

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Bağlantı 2	Tırnaklı kavrama
Model	Dış dişli Sabit Kaplin
Sızdırmazlık şekli 2	Siyah Nitril conta
Malzeme	Pirinç



## Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Tırnak aralığı (mm)	Storz ölçüsü
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

## Ürün türleri

FK KG HR AL İtfaiye Bağlantıları için Sabit Kaplin, Alüminyum

## Yedek Parçalar

DSD KG N	İtfaiye Kaplinisi için Basınç Emme Contası
DSD KG S	Basınç Emme Contası, İtfaiye Kaplinisi
DSD KG V	Basınç Emme Contası, İtfaiye Kaplinisi