

FK KG HR MG

İtfaiye Bağlantıları için Sabit Kaplin

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|------------------------|
| Bağlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | düzalın |
| Bağlantı 2 | Tırnaklı kavrama |
| Model | Dış dişli Sabit Kaplin |
| Sızdırmazlık şekli 2 | Siyah Nitril conta |
| Malzeme | Pirinç |



Ürün

| Tanım | Bağlantı dişlisi | Tırnak aralığı (mm) | Storz ölçüsü |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|
| FK KG 31 HR 20 D MG | G 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 HR 25 D MG | G 1" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 44 HR 25 MG | G 1" -11 | 44 | 32 |
| FK KG 44 HR 32 MG | G 1.1/4" -11 | 44 | 32 |
| FK KG 52 HR 32 MG | G 1.1/4" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 52 HR 40 MG | G 1.1/2" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 66 HR 25 C MG | G 1" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 32 C MG | G 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 40 C MG | G 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 50 C MG | G 2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 65 C MG | G 2.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 81 HR 50 MG | G 2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 HR 65 MG | G 2.1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 HR 75 MG | G 3" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 89 HR 50 B MG | G 2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 HR 65 B MG | G 2.1/2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 HR 75 B MG | G 3" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 133 HR 100 A MG | G 4" -11 | 133 | 110-A |

Ürün türleri

FK KG HR AL İtfaiye Bağlantıları için Sabit Kaplin, Alüminyum

Yedek Parçalar

| | |
|----------|--|
| DSD KG N | İtfaiye Kaplinisi için Basınç Emme Contası |
| DSD KG S | Basınç Emme Contası, İtfaiye Kaplinisi |
| DSD KG V | Basınç Emme Contası, İtfaiye Kaplinisi |