


Özellikler

Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Bağlantı 2	Tırnaklı kavrama
Model	İç dişli Sabit Kaplin
Sızdırmazlık şekli 2	Siyah Nitril conta
Malzeme	Pirinç



Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Tırnak aralığı (mm)	Storz ölçüsü
FK KG 31 IR 13 D MG	G 1/2" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 66 IR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 IR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 IR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 IR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 IR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 IR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A
FK KG 133 IR 110 A MG	G 4.1/2" -11	133	110-A

Ürün türleri

FK KG IR AL İtfaiye Bağlantıları için Sabit Kaplin, Alüminyum

Yedek Parçalar

DSD KG N	İtfaiye Kaplinisi için Basınç Emme Contası
DSD KG S	Basınç Emme Contası, İtfaiye Kaplinisi
DSD KG V	Basınç Emme Contası, İtfaiye Kaplinisi
FLD R N	İtfaiye Kaplinisi için Yassı Conta Halkası
FLD R N W	İtfaiye Kaplinisi için Yassı Conta Halkası
FLD R T	İtfaiye Kaplinisi için Yassı Conta Halkası