
JG 01 (keg.)
Cıvatalama Bağlantısı

HANSA-FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Pnömatik, vakum ve gıda uygulamaları
Bağlantı 1	BSPT dış diş konik
Sızdırmazlık şekli 1	dişten contalama
Bağlantı 2	Geçmeli Dişi
Dizayn	düz
Model	Cıvatalama Bağlantısı
Renk	siyah
Akışkanlar	Hava sıvı maddeler etkisiz gazlar örneğin N2/CO2
Malzeme	Asetal kopolimer cisim; nitril conta halkası
Standart	





Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

Aksesuar

JG 19 E	Fiş Bağlantısı Koruyucu Kapağı
JG 18 S	Fiş Bağlantısı Conta Halkası

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.