

LSK HR G

Kurtađzı (hava)

Özellikler

Model	Dıř dıř kurtađzı
Model özelliđi	Güvenlik çift kamlı
Bađlantı 1	BSP dıř dıř silindirik
Bađlantı 2	Tırnaklı kavrama
Sızdırmazlık řekli 2	Lastik conta
Standart	DIN 3489
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Malzeme	Döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Karşı kurtađzı piring contalı ürün kullanılmalıdır.

Ürün

Tanım	Bađlantı dişlisi	Tırnak aralıđı (mm)	Çalıřma basıncı bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Ürün türleri

LSK HR G AC Kurtađzı (hava), Çelik

Aksesuar

LSK GDOR Kurtađzı Kauçuk Conta

Yedek Parçalar

LSK GOOR Kurtađzı Kauçuk Conta