LSK HR G
Kurtağzı (hava)

Özellikler

Model	Dış diş kurtağzı
Model özelliği	Güvenlik çift kamlı
Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Bağlantı 2	Tırnaklı kavrama
Sızdırmazlık şekli 2	Lastik conta
Standart	DIN 3489
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Malzeme	Döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Karşı kurtağzı pirinç contalı ürün kullanılmalıdır.

Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Tırnak aralığı (mm)	Çalışma basıncı bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Ürün türleri

LSK HR G AC	Kurtağzı (hava), Çelik

Aksesuar

LSK GDOR	Kurtağzı Kauçuk Conta

Yedek Parçalar

LSK GOOR	Kurtağzı Kauçuk Conta

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.