LSK HR G AC
Kurtağzı (hava)

Özellikler

Model	Dış diş kurtağzı
Model özelliği	Güvenlik çift kamlı
Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Bağlantı 2	Tırnaklı kavrama
Sızdırmazlık şekli 2	Lastik conta
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Tırnak aralığı (mm)	Çalışma basıncı bar
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Ürün türleri

LSK G	Kurtağzı (hava), Döküm

Aksesuar

LSK GDOR	Kurtağzı Kauçuk Conta

Yedek Parçalar

LSK GOOR	Kurtağzı Kauçuk Conta

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.