LSK HR M
Kurtağzı (hava)

Özellikler

Model	Dış diş kurtağzı
Model özelliği	Güvenlik çift kamlı
Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Bağlantı 2	Tırnaklı kavrama
Sızdırmazlık şekli 2	Lastik iç kaplamalı pirinç conta
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Malzeme	Döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Karşı kavrama olarak lastik contalı bir kavrama kullanılmalıdır.

Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Tırnak aralığı (mm)	Çalışma basıncı bar
LSK NW 13 HR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR M	G 1" -11	42	PN 10

Yedek Parçalar

LSK MOOH	Tırnaklı Kaplini için Pirinç Kovan
LSK HOOS	Tırnaklı Kaplini için Tutma Cıvatası
LSK SOOR	Tırnaklı Kaplini için Hortum Halkası

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.