

# LSK HR M

Kurtađzı (hava)

## Özellikler

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Model                | Dıř dıř kurtađzı                 |
| Model özelliđi       | Güvenlik çift kamlı              |
| Bađlantı 1           | BSP dıř dıř silindirik           |
| Bađlantı 2           | Tırnaklı kavrama                 |
| Sızdırmazlık řekli 2 | Lastik iç kaplamalı pirinç conta |
| Sıcaklık min.        | -40 °C                           |
| Sıcaklık max.        | 95 °C                            |
| Malzeme              | Döküm                            |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı                   |



## Açıklama

Karşı kavrama olarak lastik contalı bir kavrama kullanılmalıdır.

## Ürün

| Tanım          | Bađlantı diřlisi | Tırnak aralıđı<br>(mm) | Çalıřma basıncı bar |
|----------------|------------------|------------------------|---------------------|
| LSK NW 13 HR M | G 1/2" -14       | 42                     | PN 10               |
| LSK NW 20 HR M | G 3/4" -14       | 42                     | PN 10               |
| LSK NW 25 HR M | G 1" -11         | 42                     | PN 10               |

## Yedek Parçalar

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| LSK MOOH | Tırnaklı Kaplini için Pirinç Kovan   |
| LSK HOOS | Tırnaklı Kaplini için Tutma Cıvatası |
| LSK SOOR | Tırnaklı Kaplini için Hortum Halkası |