LSK HR MODY
Kurtağzı (hava), MODY

Özellikler

Model	MODY-Dış diş kurtağzı
Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Bağlantı 2	Tırnaklı kavrama
Sızdırmazlık şekli 2	Lastik conta
Standart	DIN 3238
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Malzeme	Kaplin ağzı pik döküm / kovan çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

güçlendirilmiş dişli koruma halkası ve yeni, her iki taraftan da geçen contayla.

Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Tırnak aralığı (mm)	Çalışma basıncı bar
LSK NW 10 HR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 HR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 HR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 HR MODY	G 1" -11	42	PN 16

Aksesuar

LSK SDOR N	MODY Kaplini Kauçuk Conta

Yedek Parçalar

LSK SGOR N	MODY Kaplini Kauçuk Conta

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.