

Özellikler

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Model | MODY-Dış dış kurtađız |
| Bađlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Bađlantı 2 | Tırnaklı kavrama |
| Sızdırmazlık şekli 2 | Lastik conta |
| Standart | DIN 3238 |
| Sıcaklık min. | -40 °C |
| Sıcaklık max. | 95 °C |
| Malzeme | Kaplin ađız pik döküm / kovan çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Açıklama

güçlendirilmiş dişli koruma halkası ve yeni, her iki taraftan da geçen contayla.

Ürün

| Tanım | Bađlantı dişlisi | Tırnak aralığı (mm) | Çalışma basıncı bar |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| LSK NW 10 HR MODY | G 3/8" -19 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 13 HR MODY | G 1/2" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 20 HR MODY | G 3/4" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 HR MODY | G 1" -11 | 42 | PN 16 |

Aksesuar

LSK SDOR N MODY Kaplini Kauçuk Conta

Yedek Parçalar

LSK SGOR N MODY Kaplini Kauçuk Conta