

# LSK IR G

Kurtađzı (hava)

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	İç diř kurtađzı
Model özelliđi	Güvenlik çift kamlı
Bađlantı 1	BSP iç diř silindirik
Bađlantı 2	Tırnaklı kavrama
Sızdırmazlık řekli 2	Lastik conta
Standart	DIN 3489
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Malzeme	Döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



## Ürün

Tanım	Bađlantı diřlisi	Tırnak aralıđı (mm)	Çalıřma basıncı bar
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

## Ürün türleri

LSK IR G AC Kurtađzı (hava), Çelik

## Aksesuar

LSK GDOR Kurtađzı Kauçuk Conta

## Yedek Parçalar

LSK GOOR Kurtađzı Kauçuk Conta