

# LSK IR G AC

Kurtağızı (hava)

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Model                | İç dış kurtağızı      |
| Model özelliği       | Güvenlik çift kamlı   |
| Bağlantı 1           | BSP iç dış silindirik |
| Bağlantı 2           | Tırnaklı kavrama      |
| Sızdırmazlık şekli 2 | Lastik conta          |
| Sıcaklık min.        | -40 °C                |
| Sıcaklık max.        | 95 °C                 |
| Malzeme              | Çelik                 |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı        |



## Ürün

| Tanım             | Bağlantı dişlisi | Tırnak aralığı (mm) | Çalışma basıncı bar |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| LSK NW 10 IR G AC | G 3/8" -19       | 42                  | PN 10               |
| LSK NW 13 IR G AC | G 1/2" -14       | 42                  | PN 10               |
| LSK NW 16 IR G AC | G 5/8" -14       | 42                  | PN 10               |
| LSK NW 20 IR G AC | G 3/4" -14       | 42                  | PN 10               |
| LSK NW 25 IR G AC | G 1" -11         | 42                  | PN 10               |

## Ürün türleri

LSK G Kurtağızı (hava), Döküm

## Aksesuar

LSK GDOR Kurtağızı Kauçuk Conta

## Yedek Parçalar

LSK GOOR Kurtağızı Kauçuk Conta