LSK IR G AC
Kurtağzı (hava)

Özellikler

Model	İç diş kurtağzı
Model özelliği	Güvenlik çift kamlı
Bağlantı 1	BSP iç diş silindirik
Bağlantı 2	Tırnaklı kavrama
Sızdırmazlık şekli 2	Lastik conta
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Tırnak aralığı (mm)	Çalışma basıncı bar
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Ürün türleri

LSK G	Kurtağzı (hava), Döküm

Aksesuar

LSK GDOR	Kurtağzı Kauçuk Conta

Yedek Parçalar

LSK GOOR	Kurtağzı Kauçuk Conta

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.