WSK HR

GEKA Tip Kurt ağızı (su)

Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Bağlantı 2	Tırnaklı kavrama
Sızdırmazlık şekli 2	NBR'den yapılmış conta
Sıcaklık min.	0 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Akışkanlar	Su
Malzeme	Dövme pirinç MS 58



Ürün

Tanım	G1	Tırnak aralığı (mm)	Çalışma basıncı bar
WSK NW 06 HR	G 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 HR	G 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 HR	G 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 HR	G 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 HR	G 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 HR	G 1.1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 HR	G 1.1/2" -11	40	PN 50

Yedek Parçalar

WSK GKOR NEU	Su-Kurtağzı lastik conta

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.