

# WSK HR

GEKA Tip Kurt ağızı (su)

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	düzalın
<b>Bağlantı 2</b>	Tırnaklı kavrama
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	NBR'den yapılmış conta
<b>Sıcaklık min.</b>	0 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	95 °C
<b>Akışkanlar</b>	Su
<b>Malzeme</b>	Dövme pirinç MS 58



## Ürün

Tanım	G1	Tırnak aralığı (mm)	Çalışma basıncı bar
WSK NW 06 HR	G 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 HR	G 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 HR	G 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 HR	G 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 HR	G 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 HR	G 1.1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 HR	G 1.1/2" -11	40	PN 50

## Yedek Parçalar

WSK GKOR NEU	Su-Kurtağızı lastik conta
--------------	---------------------------